

ALUDEX®

Dampschermen

Aludex, zelfklevend dampscherm



- Zelfklevende bitumineuze laag
- Dampdicht dankzij aluminiumfolie
- Plaatsing zonder vlam op het dak
- Beloopbaar dankzij glasvezelwapening

www.vmbuildingsolutions.be

Aludex

Zelfklevend dampscherm, geschikt voor een luchtdichte afdichting

Aludex is een zelfklevend dampscherm, geschikt voor luchtdichte afdichtingen. Aludex is 0,4 mm dik. Het bestaat uit een zelfklevende, bitumineuze laag en is beschermd door middel van een glasvezelversterkte aluminium film. Hierdoor is het membraan beloopbaar. Aludex wordt gebruikt op industriële en residentiële daken.

Voordelen:

- **Zelfklevende** bitumineuze laag
- **Dampdicht** dankzij aluminiumfolie
- **Perfect beloopbaar** op geprofileerde staalplaten dankzij glasvezelwapening
- **Gebruiksvriendelijk:** snelle plaatsing zonder vlam op het dak
- Compatibel met andere waterdichtingssystemen
- Wordt gebruikt op industriële en residentiële daken



Technische specificaties

Totale dikte	0,4 mm
Gewicht	0,400 g/m ²
Rollengte (standaard)	50m/rol
Rollbreedte (standaard)	1,08 m
µd-waarde	> 1500 m
Treksterkte (volgens EN 29073-3)	Lengte: >650N/50 - Dwars: > 650N/50 mm
Aantal rollen per palet	25 rollen
Aantal m ² per palet	1350 m ²
Wapening	Polyester glasvezel



Gratis EPDM-rubber opleidingen

VM Building Solutions organiseert professionele, persoonlijke en praktische opleidingen en informatiesessies. U kan een financiële tussenkomst aanvragen via Constructiv. Meer info op www.constructiv.be.

Geïnteresseerd in een opleiding? Neem vandaag nog contact op: www.epdmopleidingen.be

ALUDEX®

www.vmbuildingsolutions.be